

BULDOK MECHSTOP ČISTIČ

BULDOK MECHSTOP ČISTIČ je čisticí prostředek na všechny druhy minerálních střešních krytin.

Použití

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ čišťení střeš od mechanických nečistot a dále porostů jako jsou řasy nebo mechy | <ul style="list-style-type: none">▪ lze použít na pálené nebo betonové tašky, cementovláknité i bitumenové krytiny |
| <ul style="list-style-type: none">▪ také na fasády, zdivo, kamenné sokly, betonové nájezdy, obklady, dlažby, žulové nebo pískovcové náhrobky, podezdívky skleníků, zahradní nábytek | <ul style="list-style-type: none">▪ do exteriéru |

Výhody

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ čišťí venkovní povrchy staveb | <ul style="list-style-type: none">▪ snadné použití, neupravuje se, neředí se |
| <ul style="list-style-type: none">▪ účinný na savých i nesavých podkladech | <ul style="list-style-type: none">▪ vyráběno v systému řízení jakosti ISO 9001 |

Pracovní postup

Povrch pro ošetření musí být suchý a nesmí být namrzlý ani ojněný.

Produkt je připraven k použití, neředte jej. Nanášejte za suchého počasí štětcem, nízkotlakým postřikovačem, rozlivem pomocí konve, smetákem nebo kartáčem. Čištěný povrch musí být po nanesení zcela mokřý. Při větším znečištění postup opakujte po 2 – 3 dnech. Nepoužívejte před deštěm, čisticí účinnost se snižuje. Požadujete-li okamžitý čistý efekt, opláchněte povrch po 24 hodinách tlakovou vodou. Následné opláchnutí není obvykle nutné, v případě deště a povětrnostních vlivů dojde k spláchnutí přípravkem uvolněných nečistot a porostů. Silnější vrstvy je nutné opláchnout zahradní hadicí, vysokotlakým čističem a/nebo odstranit jemně pomocí kartáče. Vysokotlaký čistič nepoužívejte na asfaltové střešní krytiny se zrnitými povrchy.

Technické údaje

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Složení | etoxylované alkoholy, komplexotvorné účinné složky, přísady |
| <ul style="list-style-type: none">▪ Konzistence | bezbarvá event. nažloutlá kapalina |
| <ul style="list-style-type: none">▪ Hodnota pH | 12 - 13 |
| <ul style="list-style-type: none">▪ Hustota | 1020 kg/m ³ |
| <ul style="list-style-type: none">▪ Obsah VOC | 0 % |
| <ul style="list-style-type: none">▪ Aplikační teplota | +5 °C až +30 °C |
| <ul style="list-style-type: none">▪ Vydatnost | 1 – 2 dl/m ² ; cca 25 – 50 m ² / 5 kg balení |

Upozornění

Přípravek používejte za pěkného, suchého a bezvětrného počasí. Při teplotách nad +30 °C dochází k rychlému odpařování a snižování účinnosti. Dbejte na to, aby při nanášení postřikem nedošlo k zasažení blízkých stromů a jiné vegetace.

BULDOK MECHSTOP ČISTIČ

Čištění

Ruce omyjte vodou s mýdlem a ošetřete reparačním krémem. Použité nářadí po použití umyjte vodou.

Skladování

Doba použitelnosti je 3 roky od data výroby uvedeného na obalu při skladování v původních nenačatých baleních a při teplotách +5 °C až +25 °C.

Bezpečnost



Nebezpečí.

Obsahuje: hydroxid sodný; < 5 % alifatických uhlovodíků, < 5 % EDTA a její soli.

H290 Může být korozivní pro kovy.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Bezpečnostní pokyny, první pomoc a bezpečné zneškodnění

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obličej.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním oprávněné osobě.

Přepavní pokyny – omezené množství 5L, jinak UN 1719 LÁTKA ŽÍRAVÁ, ALKALICKÁ, KAPALNÁ, J.N.

Bezpečnostní list výrobku k dostání u prodejce a na www.metrum.cz. Kód UFI: J690-YOCV-100R-K814

Balení

HDPE láhve a kanystry

| | |
|---------------------|------------------------------|
| obj. číslo: 2700770 | Buldok Mechstop čistič 1 kg |
| obj. číslo: 2700771 | Buldok Mechstop čistič 5 kg |
| obj. číslo: 2700772 | Buldok Mechstop čistič 10 kg |
| obj. číslo: 2700773 | Buldok Mechstop čistič 20 kg |
| obj. číslo: 2700774 | Buldok Mechstop čistič 50 kg |

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení

METRUM s.r.o.
Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov

Tel.: +420 581 728 228

www.metrum.cz
info@metrum.cz